



Hilmantori, Kalajoki

## Isot laatat - selkeää tyylikkyyttä

Isot laatat sopivat laajoihin julkisiin tiloihin. Iso koko luo rauhallista ja selkeää tunnelmaa. Laattojen valikoima on laajentunut projektien myötä. Laattoja voi käyttää lajitelmana tai yksittäiskokoina. Muita kokoja on saatavilla tilauksesta.

**698x698x80 mm laatta** on saanut rinnalleen uusia kokoja: 1/3, 2/3 ja puolikas. Laatoissa on 2 mm asennusnystyrät ja reunassa 2x2 mm viiste. Koneellisen valmistavan etuja ovat nopeus, tuotteen mittatarkkuus, ja sen myötä helppo asennettavuus. Laatoista rakentuu myös näyttävä, tasainen ja vähäsaumainen terassi tai laatatpolku.

Tuotekoodi	koko mm	kg/kpl	kpl/lava	kpl/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /lava	kg/lava
0358	698x698x80	n. 90	10	2,04	4,90	920
0354 uutuus	698x465x80	n. 60	20	3,12	6,54	1220
0353 uutuus	698x348x80	n. 45	27	4,08	6,61	1230
0352 uutuus	698x231x80	n. 30	40	6,13	6,52	1220

Värit: harmaa, musta, hiekanruskea ja punainen

Valmistus: Rudus Oy, Tampereen tehdas

# Betonilaatta 120 mm

Iso suorakaidelaatta 628x418x120 mm on näyttävä ja kestävä. Paksun laatan etuna on kestävyys myös alueilla, joissa on raskasta liikennettä. Hiekkapuhalletut sävyt tuovat laatan pintaan hillittyä arvokkuutta.



Tuotekoodi	koko mm	kg/kpl	kpl/lava	kpl/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /lava	kg/lava
0349	628x418x120	n. 74	20	3,78	5,3	1500

Värit: sileää harmaa ja musta, hiekkapuhallettu kulo, kuru ja autere  
Tilauksesta saatavissa myös muita värejä.

Valmistus: Rudus Oy, Orimattilan tehdas

## Asennus

Isokokoisten laattojen asennusalustan on oltava tasainen ja kaatojen maltillisesti muuttuvia. Laatat asennetaan normaalille kivituhkapohjalle tai maakostean betonimassan varaan massasaumattuna. Laatoissa on asennusta helpottavat asennusnystyrät. Laatat voidaan asentaa myös suuremmalla saumalla, mutta silloin ne eivät tukeudu toisiinsa. Reunatuenta pitää laatoituksen muodossaan.

